

## DYO OTO BOYASI (SERİ 245-)

Bileşimi : Selülozik Esaslı

| Ürün ve Katkıları                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dyo Oto Boyası<br>Selülozik Tiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 245-Seri<br>803-0010 / -9990 |         |               |          |            |          |          |            |          |          |            |          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özellikleri                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Çok hızlı kuruyan ve örtücülüğü yüksek bir selülozik oto boyasıdır.</li><li>- Parlaklığı yüksek bir son kattır.</li><li>- Elastikiyeti ve yapışması tipik özelliklerindendir.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |         |               |          |            |          |          |            |          |          |            |          |                                                                                                                                                             |
| Uygulama yüzeyi /<br><br>Yüzey hazırlığı<br><br>Çıplak Metal<br><br>1 K Astarlı Yüzeyler<br>( AC Priming Filler,AC Priming Filler 118,DYO 1K Astar<br>2 K Astarlı Yüzeyler<br>( 4+1 HS Akrilik Astar,<br>Universal Filler 4+1,<br>LVC Epoxy Filler )<br>Kurumuş Eski Boyalı Yüzeyler | <table><thead><tr><th>Ön Temizleme</th><th>Zımpara</th><th>Son Temizleme</th></tr></thead><tbody><tr><td>822-9305</td><td>P 800-1000</td><td>822-9305</td></tr><tr><td>822-9305</td><td>P 800-1000</td><td>822-9305</td></tr><tr><td>822-9305</td><td>P 800-1000</td><td>822-9305</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ön Temizleme                 | Zımpara | Son Temizleme | 822-9305 | P 800-1000 | 822-9305 | 822-9305 | P 800-1000 | 822-9305 | 822-9305 | P 800-1000 | 822-9305 | <p>Su zımparası yapılır ve kurulanır. Eski boyanın sentetik esaslı olması halinde kırışma tehlikesi belireceğinden en az 3 ay önce uygulanması gerekir.</p> |
| Ön Temizleme                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zımpara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Son Temizleme                |         |               |          |            |          |          |            |          |          |            |          |                                                                                                                                                             |
| 822-9305                                                                                                                                                                                                                                                                             | P 800-1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 822-9305                     |         |               |          |            |          |          |            |          |          |            |          |                                                                                                                                                             |
| 822-9305                                                                                                                                                                                                                                                                             | P 800-1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 822-9305                     |         |               |          |            |          |          |            |          |          |            |          |                                                                                                                                                             |
| 822-9305                                                                                                                                                                                                                                                                             | P 800-1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 822-9305                     |         |               |          |            |          |          |            |          |          |            |          |                                                                                                                                                             |
| Uygulama                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>3-4 Kat</p> <p><b>Çıplak Metal Üzerine Uygulama</b><br/>Macun gerektirdiği taktirde 1-2 saat sonra Dyo selülozik macun (Seri 542-) ince katlar halinde uygulanır. Macunlamadan 2 saat sonra yaş zımpara yapılarak yüzeye tekrar Dyo Selülozik Astar (Seri 545-) uygulanır. Bu uygulamadan sonra yüzey hala düzgün değilse yoklama macunu olarak Dyo Selülozik macun (seri 542-) uygulanır. Bu durumda macun üzerine tekrar Dyo Selülozik Astar atılmalıdır. Yüzey yeniden yaş zımpara yapıldıktan sonra bol su ile yıkanarak zımpara çamurundan temizlenir, tamamen kurutulur ve 6-12 saat sonra son kat uygulamasına geçilir.</p> <p><b>Eski Boya Üzerine Uygulama</b><br/>Eski boyanın zımparalanması sırasında saç a kadar açılan bölgelere Tek bileşikli koruyucu Astar (520-7510) uygulandıktan sonra yüzeyin tamamına Selülozik Astar (Seri 545-) uygulanır ve yukarıda açıklandığı gibi son kata hazırlanır.</p> |                              |         |               |          |            |          |          |            |          |          |            |          |                                                                                                                                                             |
| Özel Katkı Malzemesi                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Super Retarder (yavaşlatıcı) ,803-9800</b><br/>Daha parlak ve düzgün bir yüzey elde etmek için özellikle sıcak havalarda en son katı uygulamadan önce boyaya ağırlıkça % 5-10 civarında ilave edilebilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |         |               |          |            |          |          |            |          |          |            |          |                                                                                                                                                             |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| UYGULAMA BİLGİLERİ | DYO OTO BOYASI (SERİ 245-) |
|--------------------|----------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Karışım oranı (Ağırlıkça)<br>Son kat<br>Tiner                                                            | 1:1<br>100 Kısım DYO Oto Boyası<br>100 Kısım Selülozik Tiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 245- Seri<br>803-0010 /-9990 |
| Karışımın Kullanım Ömrü<br>(20°C)                                                                        | DYO Oto Boyası inceltildikten sonra 2 gün içerisinde kullanılmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Uygulama Vizkozitesi<br>( DINCUP 4 / 20°C)                                                               | 18-20 saniye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Üstten Hazneli Tabanca                                                                                   | 1.2-1.5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Altıtan Hazneli Tabanca                                                                                  | 1.2-1.6 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Hava Basıncı                                                                                             | 3-5 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Uygulama Katları                                                                                         | 3-4 Kat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Fırça ile uygulama                                                                                       | Fırça ile uygulanabilir.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Kuru film kalınlığı                                                                                      | 35-40 mikron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| KURUMA SÜRESİ(20 °C)<br><br>Toz Kuruması<br>Dokunma Kuruması<br>Montaj Kuruması<br>Pasta-Poliş İçin Süre | 2-3 dakika<br>5-10 dakika<br>20-30 dakika<br>24 saat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| ÖNERİLER                                                                                                 | Dyo Oto Boyası parlak bir son kat olup normal olarak pasta ve cilaya gerek yoktur. Ancak gerek uygulama hataları gerekse ortamın olumsuz şartları (toz, buğulanma, sütünme) nedeniyle gerektiği takdirde pasta ve cila işlemi 72 saat sonra yapılabilir. Bu işlem için;<br>1- Yüzeyde aşırı bir portakali görünüş, aşırı toz, akma varsa bu bölgeler P1000 veya daha ince bir zımpara ile zımparalanarak hatalar yok edilir.<br>2- 841-0602 Dyo Universal Pasta ile yüzey düzeltilebilir. |                              |
| Boyanabilen alan                                                                                         | 3-4 Kat uygulandığında 1 litre inceltilmemiş boya ile 9-10 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Raf ömrü                                                                                                 | Dyo Oto Boyası (245-): Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/Oda sıcaklığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Sağlık ve Güvenlik Esasları                                                                              | Ürünlerin ambalaj etiketindeki metne bakınız. Bu ürünleri kullananlar artıkları standart bir şekilde imha etmek, iş yerinde de gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |

Uygulamaları havalandırmanın yeterli olduğu yerlerde yapınız. Maske kullanınız.

Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereklere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilecektir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar vermelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.