

TANIM

Sentetik reçine esaslı, parlak bir sonkat boyadır. Sentetik Sonkat; solvent bazlı, havada kuruyan, iç ve dış şartlara dayanıklı, parlak örtücü, kolay tatbik edilebilen, fırça ve rulo izi bırakmayan, üstün kaliteli parlak bir sonkat boyadır. Mat ve yarı mat parlaklıklarda yapıma olanağı vardır.

UYGULAMA ALANI

Konut, büro ve sanayi yapılarında, kara ve deniz taşıtlarında, tarım araçları ve makinelerinde, ahşap, demir konstrüksiyon ve sac yüzeylerde sonkat boya olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod numarası	181 - Seri
Renk	Her renk yapılabilir.
Parlaklık	Parlak (vernikli sistem)
Yoğunluk	1, 03 - 1.50 g / ml (renge bağlı olarak değişir.)
Katı madde %	Ağırlıkça : 40 - 60 (renge bağlı olarak)
Uygulama şekli	Havalı püskürtme
Uygulama viskozitesi	18 - 20 saniye / DIN CUP 4 / 20°C
Uygulama tineri	914 - 0508
Kuru film kalınlığı	30 - 40 mikron (Renk tonuna göre değişir)
Alevlenme noktası	21°C'den büyük
Boyanabilen alan	9 - 11 m ² / litre (40 mikron Kuru film kalınlığında)
İnceltme oranı %	10 - 25

UYGULAMA

Yüzeylerin üzerindeki yağ, kir, eski boya artıkları ve pas zımpara veya tel fırça ile temizlenmelidir. Dyo Sentetik Astar (502 / 505 - Seri), Dewilux Sentetik Astar (122 - Seri) ile astarlandıktan sonra isteğe bağlı olarak 1 - 2 kat Sentetik Sonkat tatbik edilmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI

Ürünler uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve / veya yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır. Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş olan Güvenlik Bilgi Formu'na uyunuz.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü en az 1 yıldır.

UYARI

DYO ürünleri profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştır. Ürünlerinin kullanımında teknik servis ve eğitim hizmetleri, DYO ekibi tarafından verilmektedir.

Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.